

Datenblatt Sinoboomb AB16EJ PLUS

Technische Daten

Modell	AB16EJ Plus
Abmessungen	
Maximale Plattformhöhe	15.7 m (51'10")
Maximale Arbeitshöhe	17.7m (58'5")
Maximale horizontale Reichweite (250kg/340kg/454kg)	9 m/8,1 m/7 m (29'6"/26'7"/23')
Übergreifende Höhe	7.9 m (25'11")
A Länge (zusammengefahren)	7.6 m (24'11")
B Breite (zusammengefahren)	2.3 m (7'7")
C Höhe (zusammengefahren)	2.25 m (7'5")
Länge (Transport)	6.1 m (20')
Breite (Transport)	2.3 m(7'7")
Höhe (Transport)	3.1 m(10'2")
D Radstand	2.3 m(7'7")
Bodenfreiheit	0.37 m (1'3")
Abmessungen der Plattform (LxBxH)	1,83 m × 0,85 m × 1,1 m (6' × 2'9" × 3'7")
Leistung	
Maximale Plattformkapazität (unbeschränkt/beschränkt/beschränkt)	250kg/340 kg/454 kg (551 lbs/750 lbs/1000 lbs)
Maximale Personen auf der Plattform (unbeschränkt/beschränkt)	2 Personen/3 Personen
Antriebsgeschwindigkeit (zusammengefahren)	5,5 km/h (3,4 mph)
Antriebsgeschwindigkeit (angehoben)	1,1 km/h (0,68 mph)
Steigung	40%
Schwenkbereich des Oberwagens	355°/ Nicht-kontinuierlich
Schwenkbereich der Plattform	180°
Max. Neigung	5°
Wenderadius (innen/außen)	1.8 m/4.78 (5'11"/15'8")
Überhang	0.3 m (12")
Maximal zulässige Seitenkraft	400 N (90 lbf)
Maximal zulässige Windgeschwindigkeit	12,5 m/s (28 mph)
Reifenspezifikation/Typ	33× 12 D610 (schaumstoffgefüllt)
Antrieb	
Antrieb × Lenkung	4WD × 2WS
Batterien	48 V, 390 Ah (AGM-Batterien)
Kapazität des Hydrauliktanks	64 L (14 gal (UK)/17 gal (US))
System Spannung	12 V GLEICHSTROM
Gewicht	
Gewicht	7.750 kg (17.086 lbs)
Einhaltung von Normen	CE

