

Datenblatt Sinoboomb 3369RE

Technische Daten



Model 3369RE	
Max Arbeitshöhe	12m(39'4")
A Max Plattformhöhe	10m(32'10")
B Plattformausschub	1.5m(4'11")
C Länge - eingefahren (Mit Ausleger/Ohne Ausleger)	3.8m/3.19m(12'6"/10'6")
D Breite - eingefahren	1.77m(5'10")
Höhe - Geländer heruntergeklappt	1.96m(6'5")
eingefahren E Geländer ausgeklappt	2.59m(8'6")
F Radstand	2.28m(7'6")
Bodenfreiheit	0.22m(9")
Plattformabmessung (LxBxH)	2.8m×1.6m×1.1m(9'2"×5'3"×3'7")
Leistung	
Max. Personen auf der Plattform (innen)	4
Max. Personen auf der Plattform (außen)	2
Tragfähigkeit	450kg(992lbs)
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	6km/h(3.7mph)
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0.48km/h(0.3mph)
Hubzeit (unbeladen)	42s~52s
Senkzeit (unbeladen)	33s~43s
Steigfähigkeit eingefahren	35%
Wenderadius (innen/außen)	2.11m/4.6m(6'11"/15'1")
Max Neigung (Front - Heck)	3°
Max Neigung (Seite zu Seit, mit/ohne Ausleger)	2°/0.8°
Max Nivellierung mit Ausleger (Front - Heck)	5.3°/4.2°
Max Nivellierung mit Ausleger (Seite zu Seite)	11.7
Bereifung	26×12-16.5/Solid foam-filled
Antrieb/Energie	
Antriebsart	DC
Fahrmodus	2WD×2WS
Kraftstofftankinhalt	-
Tankinhalt Hydrauliksystem	90L/19.8gal
Gewicht	
Gewicht (mit/ohne Ausleger)	4,510kg(9,943lbs)/ 4,050kg(8,892lbs)
Standards Compliance	CE/CU-TR